

**TRONCATRICE CON LAMA ASCENDENTE**

Lama in widia Ø 450 mm  
Motore trifase 1,8 Kw (2,2HP)  
2800 giri/min  
Diametro albero lama 30 mm  
Pressione d'esercizio minima 7 ATM  
Ingombro: 850x900x1330 mm  
Peso: 330 kg

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Sollevamento automatico lama  
Morse pneumatiche  
Lubrificazione automatica  
Protezione integrale lama  
Attacco aspirazione  
Angolazione tagli:  
da 85° / -67,5 ed angoli intermedi  
Fermo meccanico testa 45° 0° -45°  
Filtro aria  
Pistola aria  
Chiavi servizio

**A RICHIESTA:**

Motore monofase

**TRONÇONNEUSE A LAME ASCENDANTE**

Lame en carbure Ø 450 mm  
Moteur triphase 1,8 Kw (2,2 CV)  
2800 T/min.  
Diametre arbre porte lame Ø 30 mm  
Pression d'exercice 7 Bar  
Encombrement: 850x900x1330 mm  
Poids: 330 kg

**EQUIPEMENT STANDARD:**

Soulevement automatique de la lame  
Eaux pneumatiques  
Dispositif de pulvérisation  
Protection totale de la tête  
Branchement aspiration  
Table de sciage orientable :  
De 85° / 67,5 et coupes intermédiaires  
Butée automatique d'arrêt de la tête 45° 0° -45°  
Unité de conditionnement de l'air  
Soufflette  
Cles de service

**EQUIPEMENT SUR DEMANDE:**

Moteur monophasé

**MAQUINA DE CORTE ASCENDENTE**

Sierra en widia Ø 450 mm  
Motor trifásico 1,8 Kw (2,2 HP)  
2800 r.p.m.  
Diametro del eje de la hoja 30 mm  
Presión de trabajo mínima 7 Kg/cm.  
Dimensiones: 850x900x1330 mm  
Peso: 330 kg

**ACCESORIOS INCLUIDOS:**

Salida automática de la sierra  
Mordazas neumáticas  
Lubrificación automática  
Protección integral de la sierra  
Conexión para aspirador  
Angulación cortes :  
De 85° / 67,5 angulos intermedios  
Tope manual cabezal 45° 0° -45°  
Filtro de aire  
Pistola de aire Llaves de servicio

**OPCIONALES:**

Motor monofásico

**CUTTING OFF MACHINE WITH RAISING BLADE**

T.C.T. saw blade Ø 450 mm  
Three-phase motor 1,8 Kw (2,2HP)  
2800 r.p.m.  
Blade Shaft diameter 30 mm  
Min. working pressure 7 bar  
Overall dimensions: 850x900x1330mm  
Weight: 330 kg

**STANDARD EQUIPMENT**

Automatic raising- up of the blade  
Pneumatic clamps  
Pneumatic spray mist lubrication  
Integral protection of the blade  
Exhaust attachment  
Cutting angles:  
from 85° / 67,5 and intermediate angles  
Mechanical stop of the head 45° 0° -45°  
Air filter  
Air gun  
Service spanners

**OPTIONALS**

Single phase motor

**UNTERTISCHGEHRUNGSSAEGE**

HM Sägeblatt Ø 450 mm  
Drehstrom-Motor 1,8 Kw (2,2PS)  
2800 U/min.  
Sägewelle Ø 30 mm  
Druckanschluss 7 ATÜ  
Abmessungen: 850x900x1330mm  
Gewicht: 330 kg

**MITGELIEFERTES ZUBEHOER:**

Autom. Hebung des Sägeblattes  
Pneumatische Spannung  
Sprüheinrichtung  
Voll Schutzhaube des Sägeaggregat  
Vorrichtung für Späneabsaugung  
Gehringseinstellung:  
Von 85° / 67,5 und zwischengraden  
Man. Anschlag drehteller 45° 0° -45°  
Wartungseinheit  
Ausblaspistole  
Bedienungsschlüssel

**SONDERZUBEHÖR:**

Einphasig motor

**TRONZADORA DE SOBRE MESA**

Disco Pastilhado Ø 450 mm  
Motor trifásico 1,8 Kw (2,2 HP)  
2800 r.p.m.  
Veio portadisco Ø 30 mm  
Fluxo pneumático de 7 bar  
Dimensões exteriores:850x900x1330 mm  
Peso bruto: 330 kg

**EQUIPAMENTO STANDARD**

Sáida do disco automática  
Apertos pneumáticos  
Sistema de lubrificação automático  
Proteção integral do disco (na CE)  
Dispositivo para aspiração  
Ângulo de corte  
de 85° / 67,5 e angulos intermédios  
Bloqueio mecânico da cabeça a 45° 0° -45°  
Filtro de ar  
Pistola de ar  
Chaves de serviço

**OPÇÕES**

Motor monofásico



Macchine per la lavorazione dell'alluminio e del pvc  
Aluminium and pvc working machinery




TRONCATRICE CON LAMA ASCENDENTE  
CUTTING OFF MACHINE WITH RAISING BLADE  
TRONÇONNEUSE A LAME ASCENDANTE  
UNTERTISCHGEHRUNGSSAEGE  
MAQUINA DE CORTE ASCENDENTE  
TRONZADORA DE SOBRE MESA



Via Togliatti, 81 - 47826 Villa Verucchio (RN) - Italy  
Tel. 0541/677315 - Fax 0541/678752  
www.lgf.it - info@lgf.it






**Sollevarmento automatico lama**  
Automatic raising of the blade  
Soulevement automatique de la lame  
Automatische hebung des Sägeblattes  
Salida automática de la sierra  
Saída do disco automática



**Attacco aspirazione**  
Exhaust connection  
Branchement aspiration  
Vorrichtung für Späheabsaugung  
Conexión para aspirador  
Dispositivo para aspiração

**Fermo meccanico testa 45° 0° -45°**  
Mechanical stop of the head 45° 0° -45°  
Butée mécanique de la tête 45° 0° -45°  
Mecanische sperrklinke des Sägekopfes 45° 0° -45°  
Tope manual cabezal 45° 0° -45°  
Bloqueio mecânico da cabeça a 45° 0° -45°



	MOTOR MOTORE	THREE-PHASE A TRE FASI	MOTOR RPM RPM DEL MOTORE	BLADE SPINDLE Ø BLADE DISC Ø ALBERO LAMA Ø LAMA	OPERATING PRESSURE PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO	AIR CONSUMPTION CONSUMO D'ARIA	DIMENSIONS CM DIMENSIONI CM	PACKAGING CM IMBALLAGGIO CM	WEIGHT PESO
<b>POLARIS</b>	1,8 Kw (2,2 Hp)	400 V / 50 Hz	2800 RPM	450 / 30	7 bar	38 l/c	85x90x133	89x98x147	330 Kg

Le misure ed i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare le migliori e modifiche senza alcun preavviso.  
Les dimensions et les poids sont approximatifs. La maison peut apporter des améliorations et des modifications sans aucun préavis.  
Weights and dimensions of machine, as well as performances, can be changed or modified at any time without notice.  
Konstruktions- und Massänderungen bleiben vorbehalten.  
A média e o peso são aproximados. A empresa pode modificar sem qualquer aviso.  
Las medidas y pesos son aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificarlas sin previso aviso.